



PH-METR PRZENOŚNY

SensoDirect pH 110

FIRMY LOVIBOND TINTOMETER

>>

pH-metr **SensoDirect pH110** jest wysokiej jakości przenośnym pH-metrem zasilanym bateryjnie i umożliwia pomiar w zakresie od 0 do 14 jednostek pH. Miernik wyposażony jest standardowo w obudowę ochronną i uchwyt do elektrody, co ułatwia posługiwanie się nim w trudnych warunkach terenowych.

Elektroda żelowa do **SensoDirect pH110** przeznaczona jest do pomiarów w pełnym zakresie pH od 0 do 14 i jest odporna na temperaturę od 0 do 80°C. Standardowo wyposażona jest w złącze BNC.

SensoDirect pH110 dostarczany jest w odpornej plastikowej walizce łącznie z elektrodą i roztworami buforowymi pH4 i pH7.

>>

APLIKACJE:

- woda pitna
- woda chłodnicza i kotłowa
- ścieki
- woda rekreacyjna
- woda powierzchniowa
- stacje uzdatniania wody
- laboratoria przemysłowe i inne

>>

ZALETY:

- duża dokładność pomiaru
- niewielki ciężar
- obudowa ochronna
- duży wyświetlacz
- wskaźnik zużycia baterii
- kalibracja 2-punktowa

>> **DANE TECHNICZNE:**

Zakresy	0 - 14 pH
Rozdzielczość	0,01 pH
Kompensacja temperatury	nie jest konieczna
Dokładność	±0.07 pH (pH5 – pH9) ±0,1 pH (pH4 – pH10) ±0,2 pH (pH1 – pH 3,9) ±0,2 pH (pH10,1 – pH13) 23 ± °C, po kalibracja
Warunki pracy	0 - 50°C 0 – 80% wilgotności wzgl.
Zasilanie	bateria 9V
Wymiary	208 x 110 x 34 mm
Ciężar	ok. 380 g
CE:	EN 55022 – klasa B (EN 50081-1) IEC 801-2 (EN 50082-1) IEC 801-3 (EN 50082-1)
Numery katalogowe	
721300	pH-metr SensoDirect pH110 z baterią, buforami pH 4 i pH 7, elektrodą plastikową typ 110 i walizką

>> **DODATKOWE WYPOSAŻENIE:**

721330	Elektroda pH plastikowa, żelowa typ 110
721247	Bufor pH 4.0 (25°C), 90 ml
721248	Bufor pH 7.0 (25°C), 90 ml
721249	Bufor pH 10.0 (25°C), 90 ml

OMC Envag Sp. z o.o.

02-924 Warszawa
ul. Iwonicka 21
www.envag.com.pl

tel.(22) 858 78 78
fax (22) 858 78 97
envag@envag.com.pl

www.envag.com.pl