



FOTOMETR

MD 600

FIRMY LOVIBOND

>> *Fotometr wyposażony w ergonomiczną klawiaturę i duży, czytelny ekran. Umożliwia stosowanie różnorodnych testów: fiolek, tabletek, odczynników proszkowych i płynnych. Pozwala na użycie kuwet okrągłych o średnicy 13mm, 16mm i 24 mm. Idealny do pracy w terenie a także w laboratorium.*

>> **APLIKACJE:**

- ścieki
- woda
- wody przemysłowe

>> **ZALETY:**

- duży wybór fabrycznie wprowadzonych krzywych kalibracyjnych
- automatyczny wybór długości fali
- podświetlany wyświetlacz
- menu w j. polskim
- pamięć wyników
- ponad 120 wprowadzonych krzywych kalibracyjnych
- możliwość wprowadzenia 35 krzywych kalibracyjnych użytkownika
- dostępny moduł iRiM – opcja - (moduł interfejsu na podczerwień) z możliwością podłączenia do komputera, drukarki z interfejsem USB lub drukarki z interfejsem seryjnym. Moduł dostarczany jest z oprogramowaniem. Jako opcja funkcja zachowywania danych w pliku excel lub formacie .txt
- wodoszczelny (ochrona IP 68)
- gotowe, porcjowane odczynniki

>> **DANE TECHNICZNE:**

Wyświetlacz	Podświetlany graficzny
Optyka	Diody LED, filtry interferencyjne (IF) oraz fotokomórka w transparentnej komorze pomiarowej.
	430 nm $\Delta \lambda = 5$ nm
	530 nm $\Delta \lambda = 5$ nm
	560 nm $\Delta \lambda = 5$ nm
	580 nm $\Delta \lambda = 5$ nm
	610 nm $\Delta \lambda = 6$ nm
	660 nm $\Delta \lambda = 5$ nm
Wybór długości fali	Automatyczny
Dokładność długości fali	± 1 nm
Dokładność fotometryczna	2% pełnej skali (T=20°C-25°C)
Rozdzielczość fotometryczna	0,005 A
Klawiatura	Dotykowa, odporna na kwasy i roztwory
Zasilanie	4 baterie AA, wystarczające na 26 godz. pracy ciągłej lub wykonanie do 3500 testów
Auto-wyłączanie	20 minut po ostatnim dotyku klawiatury z sygnałem akustycznym
Języki menu	Niemiecki, Angielski, Francuski, Hiszpański, Włoski, Portugalski, Polski, Indonezyjski, możliwość wgrania dodatkowego języka
Wymiary	Ok. 210 x 95 x 45 mm
Pamięć	Ok. 1000 zestawów danych
Certyfikaty	CE
Waga	Ok. 450 g
Numer katalogowy	
21 40 20	Fotometr MD 600 wyposażony w baterie, okrągłe kuwety 24 mm, 16 mm, adapter do kuwet 13 mm i 16 mm, walizkę transportową oraz instrukcję obsługi

OMC Envag Sp. z o.o.

02-924 Warszawa
ul. Iwonicka 21
www.envag.com.pl

tel.(22) 858 78 78
fax (22) 858 78 97
envag@envag.com.pl

www.envag.com.pl