



FOTOMETR MD610

FIRMY LOVIBOND

Fotometr wyposażony w ergonomiczną klawiaturę i duży, czytelny ekran

Umożliwia stosowanie różnorodnych testów: fiolek, tabletek, odczynników proszkowych i płynnych

Pozwala na użycie kuwet okrągłych o średnicy 13mm, 16mm i 24 mm

Idealny do pracy w terenie jak i w laboratorium

APLIKACJE:

- ścieki
- woda pitna
- woda przemysłowa
- woda basenowa
- woda kotłowa i chłodnicza

ZALETY:

- duży wybór fabrycznie wprowadzonych krzywych kalibracyjnych
- automatyczny wybór długości fali
- podświetlany wyświetlacz
- menu w j. polskim
- pamięć wyników
- ponad 120 wprowadzonych krzywych kalibracyjnych
- możliwość wprowadzenia 35 krzywych kalibracyjnych użytkownika

- wbudowany moduł Bluetooth jako podstawowy interfejs transmisji danych (z dedykowaną aplikacją do zarządzania danymi - App AquaLX®)
- wodoszczelny (ochrona IP 68)
- gotowe, porcjowane odczynniki

DANE TECHNICZNE:

Wyświetlacz	Podświetlany graficzny
Optyka	Diody LED, filtry interferencyjne (IF) oraz fotokomórka w transparentnej komorze pomiarowej. Zakres długości: 430 nm $\Delta \lambda = 5$ nm 530 nm $\Delta \lambda = 5$ nm 560 nm $\Delta \lambda = 5$ nm 580 nm $\Delta \lambda = 5$ nm 610 nm $\Delta \lambda = 6$ nm 660 nm $\Delta \lambda = 5$ nm
Wybór długości fali	Automatyczny
Dokładność długości fali	± 1 nm
Dokładność fotometryczna	2% pełnej skali (T=20°C-25°C)
Interfejs	Bluetooth
Klawiatura	Dotykowa, odporna na kwasy i roztwory
Zasilanie	4 baterie AA, wystarczające na 26 godz. pracy ciągłej
Auto-wyłączenie	20 minut po ostatnim dotyku klawiatury z sygnałem akustycznym
Języki menu	Niemiecki, Angielski, Francuski, Hiszpański, Włoski, Portugalski, Polski, Indonezyjski
Wymiary	Ok. 210 x 95 x 45 mm
Pamięć	Ok. 500 zestawów danych
Certyfikaty	CE
Waga	Ok. 450 g
Numer katalogowy	Fotometr MD 610 wyposażony w 4 baterie AA, 3 okrągłe kuwety 24 mm, 3 okrągłe kuwety 16 mm, adapter do kuwet 13 mm i 16 mm, walizkę transportową oraz instrukcję obsługi