



KONDUKTOMETR PRZENOŚNY

SensoDirect Con110

FIRMY LOVIBOND TINTOMETER

>>

Przenośny konduktometr firmy LOVIBOND TINTOMETER model **SensoDirect Con110** jest kompaktowym miernikiem, bardzo łatwym w obsłudze, mającym wiele zastosowań. Pomiar przewodności jest dokładny i szybki. Miernik posiada obudowę ochronną i wbudowany uchwyt na naczynko konduktometryczne.

Wyposażony jest w ekran ciekłokrystaliczny wyświetlający wyniki pomiaru z dokładnością trzech miejsc po przecinku w zakresie od 0.001 – 1.999 lub 0.01 – 19.99 mS/cm.

Przewodność zależna jest od temperatury, dlatego konduktometr **SensoDirect Con110** posiada funkcję automatycznej kompensacji temperatury.

>>

APLIKACJE:

- woda pitna
- woda chłodnicza i kotłowa
- ścieki
- woda rekreacyjna
- woda powierzchniowa
- stacje uzdatniania wody
- laboratoria przemysłowe i inne

>>

ZALETY:

- duża dokładność pomiaru
- niewielki ciężar

- obudowa ochronna
- duży wyświetlacz
- wskaźnik zużycia baterii
- kalibracja 2-punktowa

>> **DANE TECHNICZNE:**

Zakres	0.001- 1.999 mS/cm 0.01 – 19.99 mS/cm
Rozdzielczość	0.001/0.01 mS/cm
Kompensacja temp.:	0-100°C, automatyczna 2%K, 25°C
Dokładność	± 3% w całej skali ±1 cyfra (23 ± 5 °C)
Warunki pracy	0 - 50°C 0 – 80% wilgotności względnej
Zasilanie	bateria 9V
Wymiary	208 x 110 x 34mm
Ciężar	ok. 380 g
CE	EN 55022 – klasa B (EN 50081-1) IEC 801-2 (EN 50082-1) IEC 801-3 (EN 50082-1)
Numery katalogowe	
722300	Konduktometr SensoDirect Con110 z baterią, naczynkiem konduktometrycznym i walizką

>> **DODATKOWE WYPOSAŻENIE:**

722250	Roztwór kalibracyjny przewodności, 1413 µS/cm, 500 ml
--------	---

OMC Envag Sp. z o.o.

02-924 Warszawa
ul. Iwonicka 21
www.envag.com.pl

tel.(22) 858 78 78
fax (22) 858 78 97
envag@envag.com.pl

www.envag.com.pl