



## **TLENOMIERZ PRZENOŚNY**

**YSI DO200A**

FIRMY YSI

>> *Poręczny, niedrogi, dokładny miernik tlenu i temperatury*

>> **APLIKACJE:**

- Powierzchniowe i podziemne wody przeznaczone do celów pitnych
- Parametry jakości wody w przemyśle
- Komory napowietrzania w oczyszczalniach ścieków
- Parametry w wodach wypływających z oczyszczalni
- Wody podziemne
- Wody opadowe
- Wody przeznaczone do celów rekreacyjnych

>> **ZALETY:**

- Wodoszczelna obudowa IP 67
- Automatyczna kompensacja temperatury
- Jednoroczna gwarancja na aparat i elektrody
- 1-, 4- lub 10-metrowe kable polowe oraz samomieszająca sonda BZT
- Manualna kompensacja zasolenia i ciśnienia
- Wskaźnik zużycia baterii
- Żywotność baterii około 500 godzin
- Jednoroczna gwarancja na sondę tlenową i kable
- Przykręcana membrana
- Odczyt w mg/l (ppm) lub %
- Zgodność z certyfikatem CE
- Szybki czas pomiaru tlenu

**>> DANE TECHNICZNE:**

Medium	Słodka, słona albo zanieczyszczona woda
Zakres	0-20 ppm, 0-200% nasycenia powietrza
Dokładność	0-20 ppm: $\pm 2\%$ odczytu lub 0,2 ppm (większa z podanych wartości) 0-200%: $\pm 2\%$ odczytu lub $\pm 2\%$ nasycenia (większa z podanych wartości)
Rozdzielczość	0,01 ppm, 0,1% nasycenia powietrza
Jednostki temperatury	°C
Dokładność pomiaru temperatury	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
Zakres	-6°C do 46°C
Rozdzielczość	0,1°C
Kompensacja zasolenia	0 do 40 ppt
Kompensacja ciśnienia	600 to 1100 millibar (450 to 825 mmHg)
Zasilanie	Alkaliczna bateria 9 V
Rozmiar	78x184 mm
Waga z bateriami	272 g
Żywotność baterii	Okolo 450 godzin w 25 °C
Gwarancja	Jednoroczna na aparat i elektrodę
<b>Numery katalogowe</b>	
DO200ACC-01	Tlenomierz przenośny DO200 z 1-metrowym kablem w walizce
DO200ACC-04	Tlenomierz przenośny DO200 z 4-metrowym kablem w walizce
DO200ACC-10	Tlenomierz przenośny DO200 z 10-metrowym kablem w walizce

**>> WYPOSAŻENIE DODATKOWE:**

606036	Plastikowa walizka z piankowym wypełnieniem
5908	Zestaw membran ( 6 membran i roztwór)
200-BOD-230V	Samomieszająca sonda BZT

**OMC Envag Sp. z o.o.****02-924 Warszawa  
ul. Iwonicza 21  
www.envag.com.pl****tel.(22) 858 78 78  
fax (22) 858 78 97  
envag@envag.com.pl****www.envag.com.pl**