



FOTOMETR MULTIDIRECT

FIRMY LOVIBOND

- >> - *fotometr wyposażony w ergonomiczną klawiaturę i duży, czytelny ekran*
- *umożliwia stosowanie różnorodnych testów: fiolek, tabletek, odczynników proszkowych i płynnych*
- *pozwała na użycie kuwet okrągłych o średnicy 16mm i 24 mm*
- *idealny do pracy w terenie a także w laboratorium*

>> **APLIKACJE:**

- ścieki
- woda
- wody przemysłowe

>> **ZALETY:**

- duży wybór fabrycznie wprowadzonych krzywych kalibracyjnych
- możliwość wprowadzenia krzywych kalibracyjnych użytkownika
- gotowe, porcjowane odczynniki
- możliwość pracy w laboratorium i w terenie
- wodoszczelny
- aktualizacja oprogramowania przez internet

>> **DANE TECHNICZNE:**

Wyświetlacz	graficzny
Optyka	6 diod kompensowanych temperaturowo
Długości fal	$\lambda_1 = 430 \text{ nm}$ $\lambda_2 = 530 \text{ nm}$ $\lambda_3 = 560 \text{ nm}$ $\lambda_4 = 580 \text{ nm}$ $\lambda_5 = 610 \text{ nm}$ $\lambda_6 = 660 \text{ nm}$
Wyjście cyfrowe	RS-232 do drukarki lub komputera
Aktualizacja oprogramowania	Przez internet
Zasilanie	Baterie – praca w terenie Zasilacz – praca w laboratorium
Wymiary	265 x 195 x 70 mm (s x g x 4)
Warunki otoczenia	Max. do 90% wilgotności Temp. ok. 5 - 40°C
Auto-Off	Automatyczne wyłączenie po ok. 20 minutach od momentu ostatniego naciśnięcia klawisza
Automatyczna kontrola	Przez naciśnięcie klawisza ON/OFF
Pamięć	Urządzenie posiada możliwość zapamiętania 1000 danych pomiarowych (data, czas, numer próbki).
Certyfikaty	CE
Numery katalogowe	
21 00 00	Fotometr MultiDirect wyposażony w akumulatorki, zasilacz, kuwety 24 mm i 16 mm, drobny sprzęt laboratoryjny i walizkę transportową

OMC Envag Sp. z o.o.

02-924 Warszawa
ul. Iwonicka 21
www.envag.com.pl

tel.(22) 858 78 78
fax (22) 858 78 97
envag@envag.com.pl

www.envag.com.pl