



# MĘTNOŚCIOMIERZ TB 211 IR & USB

FIRMY LOVIBOND

## >> **APLIKACJE:**

- wody pitne
- ścieki
- przemysł spożywczy
- przemysł petrochemiczny
- przemysł basenowy

## >> **ZALETY:**

- pomiar światła rozproszonego pod kątem 90° zgodnie z normą EN ISO 7027
- transfer danych dzięki interfejsowi micro-USB
- pomiary cieczy barwnych i bezbarwnych
- 600 pomiarów bez wymiany baterii
- zegar czasu rzeczywistego i data
- certyfikat zgodności CE

**>> DANE TECHNICZNE:**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czas pomiaru      | Ok. 8 s                                                                                                                                                                                                                        |
| Wyświetlacz       | Podświetlany LCD                                                                                                                                                                                                               |
| Optyka            | Dioda LED kompensowana temperaturowo (860 nm) i wzmacniacz czujnika optycznego w wodoodpornej komorze.                                                                                                                         |
| Klawiatura        | przyciski pokryte poliwęglanową membraną odporne na zachłapanie                                                                                                                                                                |
| Zasilanie         | 9 V bateria                                                                                                                                                                                                                    |
| Auto-OFF          | Automatyczne wyłączanie                                                                                                                                                                                                        |
| Zakres pomiarowy  | 0,01 - 1100 NTU                                                                                                                                                                                                                |
| Rozdzielczość     | 0,01-9,99 NTU = 0,01 NTU<br>10,0-99,9 NTU = 0,1 NTU<br>100-1100 NTU = 1 NTU                                                                                                                                                    |
| Dokładność        | ± 2,5% odczytu lub<br>± 0,01 NTU (0-500 NTU)<br>± 5% (500-1100 NTU)                                                                                                                                                            |
| Obudowa           | ABS                                                                                                                                                                                                                            |
| Pamięć            | 125 zestawów danych                                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary           | 190 x 110 x 55 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Waga              | 0,4 kg                                                                                                                                                                                                                         |
| Warunki otoczenia | Temp. 5 - 40°C                                                                                                                                                                                                                 |
| Numer katalogowy  | 266030                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | <b>Mętnościomierz TB 211 IR &amp; USB</b><br>W zestawie znajdują się:<br>Walizka<br>Kabel USB 1,5 m.<br>Zestaw wzorców mętności (<0,1, 20, 200, 8000 NTU)<br>Bateria 9V<br>2 kuwety Ø 24 mm z zatyczkami<br>Instrukcja obsługi |