



POMPA PRÓŻNIOWO- RECYRKULACYJNA JPV

FIRMY VELP

>> *Pompa próżniowo-recyrkulacyjna pozwalająca na wybór objętości zasysania.*

ZALETY:

- >>
- pompa wykonana z materiału odpornego na chemiczną korozję
 - wysoki stopień przepływu do 22 l/min
 - wskaźnik przepływu wody
 - zmniejszone zużycie wody w porównaniu do tradycyjnych pomp
 - materiał, z którego wykonana jest pompa zapewnia jej cichą pracę i długi czas użytkowania
 - urządzenie pracujące niezależnie od niskiego poziomu przepływu i ciśnienia wody
 - woda w zbiorniku poddawana jest ciągłej recyrkulacji
 - dwa równoległe uchwyty umożliwiają przenoszenie urządzenia w czasie użytkowania

>> **DANE TECHNICZNE:**

Materiał obudowy	ABS
Maksymalny przepływ powietrza	22 l / min
Regulacja przepływu	0 - 22 l / min
Regulacja podciśnienia	1 ÷ 0,04 bar
Moc	160 W
Waga	8 kg
Wymiary (WxHxD)	250x400x370 mm
Zasilanie	230 V/ 50 Hz
Numer katalogowy	F40100541

>> **DODATKOWE WYPOSAŻENIE:**

10001893	Wężyk
----------	-------



10001893

OMC Envag Sp. z o.o.

02-924 Warszawa
ul. Iwonicka 21
www.envag.com.pl

tel.(22) 858 78 78
fax (22) 858 78 97
envag@envag.com.pl

www.envag.com.pl