



REFRAKTOMETRY SERII RFM700

FIRMY BELLINGHAM+STANLEY

-
- > Refraktometry serii RFM700 to zautomatyzowane, ergonomiczne i łatwe w obsłudze urządzenia przeznaczone głównie do pomiarów w przemyśle cukrowniczym, spożywczym oraz przy produkcji napojów. Z powodzeniem mogą być używane także w innych gałęziach przemysłu.

> **APLIKACJE:**

- >
- Owoce,
 - Żywność,
 - Napoje,
 - Cukier,
 - Wyroby cukiernicze

> **ZALETY:**

- >
- Wytrzymały,
 - Ekonomiczny,
 - W pełni zautomatyzowany,
 - Możliwość zainstalowania 2 dodatkowych skal użytkownika,

REFRAKTOMETR RFM712

>> DANE TECHNICZNE:

Numer katalogowy	29-12
Skala BRIX / RI	0-50 / 1,33-1,42
Rozdzielczość BRIX / RI	0,1 / 0,0001
Dokładność BRIX / RI	+/-0,1 (+/-0,0001)
Inne skale	RI, Oechsle, Szacunkowa zawartość alkoholu, Baume, Babo, chlorek sodu, HFCS, Butyro, FSII,
Zakres temperatury	5-40°C
Kompensacja temperatury	ICUMSA, AG, brak, użytkownika
Kontrola temperatury	Brak – system automatycznej kontroli temperatury (ATC)
Dokładność czujnika temperatury	+/-0,05°C
Kontrola stabilności temperatury	Czas opóźnienia (programowalny w sekundach)
Interfejs	RS232

REFRAKTOMETR RFM732

>> DANE TECHNICZNE:

Numer katalogowy	29-32
Skala BRIX / RI	0-100 / 1,33-1,54
Rozdzielczość BRIX / RI	0,1 / 0,0001
Dokładność BRIX / RI	+/-0,1 (+/-0,0001)
Inne skale	RI, Oechsle, Szacunkowa zawartość alkoholu, Baume, Babo, chlorek sodu, HFCS, Butyro, FSII,
Zakres temperatury	5-40°C
Kompensacja temperatury	ICUMSA, AG, brak, użytkownika
Kontrola temperatury	Brak – system automatycznej kontroli temperatury (ATC)
Dokładność czujnika temperatury	+/-0,05°C
Kontrola stabilności temperatury	Czas opóźnienia (programowalny w sekundach)
Interfejs	RS232

REFRAKTOMETR RFM742

>> DANE TECHNICZNE:

Numer katalogowy	29-42
Skala BRIX / RI	0-100 / 1,33-1,54
Rozdzielczość BRIX / RI	0,1 / 0,0001
Dokładność BRIX / RI	+/-0,04 (+/-0,00005)
Inne skale	RI, Oechsle, Szacunkowa zawartość alkoholu, Baume, Babo, chlorek sodu, HFCS, Butyro, FSII,
Zakres temperatury	5-40°C
Kompensacja temperatury	ICUMSA, AG, brak, użytkownika
Kontrola temperatury	Brak – system automatycznej kontroli temperatury (ATC)
Dokładność czujnika temperatury	+/-0,05°C
Kontrola stabilności temperatury	Czas opóźnienia (programowalny w sekundach)
Interfejs	RS232

REFRAKTOMETR RFM745

>> DANE TECHNICZNE:

Numer katalogowy	29-45
Skala BRIX / RI	0-100 /BRAK
Rozdzielczość BRIX / RI	0,01 /BRAK
Dokładność BRIX / RI	+/-0,04 /BRAK
Inne skale	42%HFCS, 55%HFCS, 90%HFCS
Zakres temperatury	5-40°C
Kompensacja temperatury	ICUMSA, AG, brak
Kontrola temperatury	Brak – system automatycznej kontroli temperatury (ATC)
Dokładność czujnika temperatury	+/-0,05°C
Kontrola stabilności temperatury	Czas opóźnienia (programowalny w sekundach)
Interfejs	RS232