



PH-METR PRZENOŚNY

SD 305 pH/ORP

FIRMY LOVIBOND TINTOMETER

Przenośny ręczny przyrząd do określania wartości pH. Jest niezawodny, wodoodporny (IP67) i wytrzymały, dzięki czemu to idealne rozwiązanie do analizy na miejscu.

Zastosowanie

- Woda kotłowa
- Woda chłodząca
- Stacje uzdatniania wody
- Woda basenowa
- Oczyszczalnie ścieków

Zalety

- Wysoka rozdzielczość (0,001 pH / 0,1 mV) oraz dokładność
- Automatyczna kompensacja temperatury i wykrywanie bufora
- Duży podświetlany wyświetlacz
- Transmisja danych do komputera za pomocą portu USB
- Zwarta, wodoodporna obudowa (IP67) umożliwia bezpieczną pracę nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych
- Zaczep z tyłu obudowy pozwala zawiesić urządzenie jak na wieszaku lub przyczepić do paska
- Wskaźniki naładowania akumulatora oraz potrzeby jego wymiany
- Automatyczne blokowanie odczytu
- pamięć wyników i alarm wartości progowych

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe	pH Redox (ORP) Temperatura	-2 - +16 -2000 - +2000 mV -5 - +150 °C
Wyświetlacz	Podświetlany LCD	
Kalibracja	Automatyczna lub manualna 1-, 2- lub 3-punktowa	
Interfejs	USB	
Zasilanie	Baterie 2 x AAA bądź przez port Micro-USB	
Czas życia baterii	500 h	
Pamięć	Rejestrator ręczny: 1000 zestawów danych (pojedyncza wartość po naciśnięciu klawisza). Automatyczny rejestrator: 10000 zestawów danych (cykliczny, interwał czasowy od 1 do 3600 s)	
Automatyczne wyłączenie	Tak	
Kompensacja temperaturowa	Automatyczna	
Klasa ochronności	IP 67	
Wymiary	128 x 164 x 37 mm	
Waga	287 g	